



Postbus 17
7480 AA Haaksbergen
E-mail: ihb@ihbinternational.nl
Web: www.ihbinternational.nl

Tel. + 31 (0)53 57 431 43
Mob. + 31 (0)63 01 548 26
Fax + 31 (0)84 87 266 72

BTW nr. 1014.51.556.B.02

CNC-Guillotine shear Beyeler C 12400 x 16

€ 195.000,00	prijs per stuk / each			
€ -	totaalprijs / total amount		prijs / price	
code			excl.	TRANSPORT / BTW / VAT/as is where is
Omschrijving/description	CAT A	NRW		

Wij hebben een **Beyeler C 12400 x 16** beschikbaar in zeer goede staat. Bouwjaar 1995. De Schaar is operationeel te bezichtigen en staat in het Ruhrgebied.

We have a **guillotine shear Beyeler C 12400 x 16** available, build in 1995 and in very good condition.

Wir haben einen **Beyeler C 12400 x 16 Tafelschere** zurverfügung. Baujahr 1995 und in sehr guter Zustand.



Specifications on page 3, 4 & 5 →



Postbus 17
7480 AA Haaksbergen
E-mail: ihb@ihbinternational.nl
Web: www.ihbinternational.nl

Tel. + 31 (0)53 57 431 43
Mob. + 31 (0)63 01 548 26
Fax + 31 (0)84 87 266 72

BTW nr. 1014.51.556.B.02



Industriële Handels Bemiddeling voor o.a.:

Machines • Incurante voorraden • Magazijninventarissen • Kantoorinventarissen • Fabrieksinrichtingen • Bouwmaterialen • Grondstoffen • Etc.



Postbus 17
7480 AA Haaksbergen
E-mail: ihb@ihbinternational.nl
Web: www.ihbinternational.nl

Tel. + 31 (0)53 57 431 43
Mob. + 31 (0)63 01 548 26
Fax + 31 (0)84 87 266 72

BTW nr. 1014.51.556.B.02

<u>Technische Daten:</u>	
Schnittlänge	12400 mm
Ständerdurchgang	12500 mm
Blechstärke in St42	16 mm
Blechstärke in 70 kg/mm ²	12 mm
Blechstärke Naxtra 70 kg/mm ²	12 mm
Schnittwinkel	1° 15`
Anzahl Hübe, Stärke 16	4,5/ Min.
Anzahl Hübe, Stärke 10	6,5/ Min.
Ständerausladung	60 mm
Anzahl Niederhalter	30
Niederhalterkraft total	22-110 T
Durchmesser Niederhalterfüsse	70 mm
Öffnung unter Niederhalter	35 mm
Anzahl Kugelaufgaben mit massivem Stahlgehäuse	34
Messerspaltverstellung	elektrisch
Antriebsleistung	120 kW
Maximaler Arbeitsdruck	300 bar
Anzahl Messer und Länge	8 x 1550 mm
Messer-Querschnitt	68 x 25 mm
Oelfüllung	1700 l
Leistung Oelkühler	13 kW
Gewicht	75 t



Postbus 17
7480 AA Haaksbergen
E-mail: ihb@ihbinternational.nl
Web: www.ihbinternational.nl

Tel. + 31 (0)53 57 431 43
Mob. + 31 (0)63 01 548 26
Fax + 31 (0)84 87 266 72

BTW nr. 1014.51.556.B.02

Folgende Einrichtungen gehören zum Schneidzentrum:

- Kopfschere 3000 x 16
- Abtransporteinheit aus der Schere heraus
- Stapelvorrichtung
- Schrottband
- Schrottschere (Aligatorschere)
- Schrottaufzug

<u>Spezifikation Vorderanschlüge:</u>	
Bereich X1/X2	3000 mm
Genauigkeit	+/- 0,5 mm
Vorschubkraft pro Arm	350 kg
Vorschubgeschwindigkeit	200 mm/ Sek.
Motorleistung pro Arm	0,9 kW
Verfahren in 2 Richtungen	manuel
Klemmung der Bleche	hydraulisch
Klemmkraft	1000 kg
Arbeitsdruck	200 bar
Anzahl Klemmen	1 x auf X1
	1 x auf X2
Steuerung: CYBELEC DNC 70 CS X1/X2 Achse + Schnittspaltverstellung	



Postbus 17
7480 AA Haaksbergen
E-mail: ihb@ihbinternational.nl
Web: www.ihbinternational.nl

Tel. + 31 (0)53 57 431 43
Mob. + 31 (0)63 01 548 26
Fax + 31 (0)84 87 266 72

BTW nr. 1014.51.556.B.02

Blehdrehvorrichtung:

Auf den gleichen THK -Führungen vorne am Tisch werden 3 Blehdrehvorrichtungen angebaut.

Diese sind ebenfalls verfahr- und festsetzbar und werden hydraulisch angetrieben in der Drehbewegung. Weiter dienen diese auch als Blechunterstützung.

Beim Hochfahren geht der scherenseitige Arm 100° hoch, also überschlägt leicht. Der andere Arm fängt das Blech auf und legt es auf die vorderen Anschläge und Drehvorrichtungen.

<u>Spezifikation:</u>	
Breite der zu drehenden Bleche	1200 mm
Dicke der zu drehenden Bleche	16 mm
Drehmoment pro Anlage	400 kgm
Antrieb	hydraulisch
Arbeitsdruck	200 bar
Motor Hydropumpe	10 kW
Drehzeit	16 Sek.